



ABSU 12 C, ABSU 12 W4C

Двухскоростные аккумуляторные дрели-винтовёрты ABSU.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ABSU 12 C



Мощный и легкий аккумуляторный винтоверт с неподвижным патроном для сверла.

- Мощный и долговечный двигатель постоянного тока с защитой от перегрева и перегрузки.
- Прочный цельнометаллический патрон для сверла с ограничителем зажимного усилия.
- Короткое исполнение (180 мм).
- Отлично подходит для применения со ступенчатым сверлом, например для сверления начальных отверстий в стальных листах.
- 17 ступеней крутящего момента — точно регулируемое усилие до 30 Н·м для жесткого резьбового соединения.
- Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- Яркая светодиодная лампа на корпусе.
- Емкость аккумулятора 2,5 А·ч обеспечивает до 350 завинчиваний (5 x 40 мм).
- Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- В комплекте с зажимом для крепления на ремне и магнитным держателем бит.
- Зарядное устройство для любых литийионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.

Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора 12 В
- Емкость аккумулятора 2,5 А·ч
- Двигатель 2-полюсный пост. тока
- Редуктор две скорости
- Скорость вращения на холостом ходу 400 / 1 300 об/мин
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) 30 / 16 Нм
- Моменты затяжки 17 + 1
- Раствор сверлильного патрона 1 - 10 мм
- Завинчивание 6 x 200 mm
- Макс. Ø сверла по стали 10 мм
- Макс. Ø сверла (дерево) 30 мм
- Вес с аккумулятором 1,2 кг

Комплектация:

- 1 аккумуляторная дрель-винтоверт
- 2 аккумулятора (литий-ионных)
- 1 крепление на пояс
- 1 держатель бит
- 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50

ABSU 12 Select



Двухскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт для универсальных работ по сверлению и закручиванию. Долговечный двигатель постоянного тока с защитой от перегрева и перегрузки. Двухскоростной цельнометаллический редуктор создает оптимальную скорость для сверления и закручивания. Скорость вращения на холостом ходу 400/1300 об/мин. Прочный цельнометаллический патрон для сверла с ограничителем зажимного усилия. Максимальный крутящий момент 20 Н·м. Механическая регулировка крутящего момента. Максимальный диаметр сверла по стали 10 мм, по дереву 30 мм. Нарезание резьбы до М6. Аккумулятор FEIN 12 В x 3,0 А·ч обеспечивает до 400 закручиваний (5 x 40 мм в древесине) за один полный заряд. Технология FEIN SafetyCell Technology защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

Особенности

- Мощный и долговечный двигатель постоянного тока с защитой от перегрева и перегрузки
- Двухскоростной цельнометаллический редуктор для работ по сверлению и закручиванию
- Прочный цельнометаллический патрон для сверла с ограничителем зажимного усилия
- Механическая регулировка крутящего момента
- Надежно устанавливается на аккумулятор
- Малый хват рукоятки
- Компактная конструкция
- 400 закручиваний (5 x 40 мм, в древесине) за один заряд аккумулятора (3 А·ч)
- Зарядное устройство для любых литийионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе
- Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки

Комплектация

- 1 аккумуляторная дрель-винтоверт
- 1 крепление на пояс
- 1 держатель бит
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- Поставляется без аккумулятора

Технические характеристики

- Модель аккумуляторная
- Напряжение аккумулятора, В 12
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные
- Разъем для аккумулятора 12 V
- Двигатель 2-полюсный пост. тока
- Редуктор две скорости
- Скорость вращения на холостом ходу, об/мин 400 / 1300
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий), Нм 20 / 14
- Моменты затяжки 17 + 1
- Раствор сверлильного патрона, мм 1 – 10
- Завинчивание, мм 6 x 200
- Макс. Ø сверла по стали, мм 10
- Макс. Ø сверла (дерево), мм 30

Технические характеристики

- Напряжение аккумулятора 18 В
- Двигатель 4-полюсный пост. тока
- Редуктор Две скорости
- Скорость вращения на холостом ходу 550 / 1 600 об/мин
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) 60 / 35 Нм
- Моменты затяжки 22 + 1
- Раствор сверлильного патрона 1,5 - 13 мм
- Завинчивание 8 x 300 мм
- Макс. Ø сверла по стали 13 мм
- Макс. Ø сверла (дерево) 50 мм

ABSU 12 C Select



Мощный и легкий аккумуляторный шуруповерт с неподвижным патроном для сверла. Поставляется без аккумулятора. Система Select+ позволяет устанавливать на дрель унифицированные аккумуляторы от других инструментов Fein, снижая таким образом затраты.

Особенности

- Мощный и долговечный двигатель постоянного тока с защитой от перегрева и перегрузки.
- Прочный цельнометаллический патрон для сверла с ограничителем зажимного усилия.
- Короткое исполнение (180 мм).

- Отлично подходит для применения со ступенчатым сверлом, например для сверления начальных отверстий в стальных листах.
- 17 ступеней крутящего момента — точно регулируемое усилие до 20 Н·м для жесткого резьбового соединения.
- Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- Яркая светодиодная лампа на корпусе.
- Емкость аккумулятора 2,5 А·ч обеспечивает до 350 завинчиваний (5 x 40 мм).
- Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- В комплекте с зажимом для крепления на ремне и магнитным держателем бит.
- Зарядное устройство для любых литий-ионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.
- В комплект поставки входят: аккумуляторная дрель-винтоверт, крепление на пояс, держатель бит, пластмассовый чемодан для инструментов.

Технические характеристики

- Напряжение аккумулятора: 12 В
- Двигатель: 2-полюсный пост. тока
- Редуктор: Две скорости
- Скорость вращения на холостом ходу: 400 / 1 300 об/мин
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий): 20 / 14 Нм
- Моменты затяжки: 17 + 1
- Раствор сверлильного патрона: 1 - 10 мм
- Завинчивание: 6 x 200 мм
- Макс. Ø сверла по стали: 10 мм
- Макс. Ø сверла (дерево): 30 мм
- Вес: 0,9 кг

ABSU 12 W4C



Компактный аккумуляторный винтоверт с превосходной эргономичностью и чрезвычайно малой длиной.

- Мощный и долговечный двигатель постоянного тока с защитой от перегрева и перегрузки.
- Отлично подходит для любых монтажных работ и сверления.
- Очень короткое исполнение (155 мм).
- Шестигранный хвостовик 1/4".
- 17 ступеней крутящего момента — точно регулируемое усилие до 30 Н·м для жесткого резьбового соединения.
- Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- Яркая светодиодная лампа на корпусе.
- Емкость аккумулятора 2,5 А·ч обеспечивает до 350 завинчиваний (5 x 40 мм).
- Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- В комплекте с зажимом для крепления на ремне и магнитным держателем бит.
 - Зарядное устройство для любых литийионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.

Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора 12 В
- Емкость аккумулятора 2,5 А·ч
- Двигатель 2-полюсный пост. тока
- Редуктор две скорости
- Скорость вращения на холостом ходу 400 / 1 300 об/мин
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) 30 / 16 Нм
- Моменты затяжки 17 + 1
- Завинчивание 6 x 200 mm
- Зажим инструмента шестигранный хвостовик 1/4".
- Вес с аккумулятором 1,1 кг

Комплектация:

- 1 аккумуляторная дрель-винтоверт
- 2 аккумулятора (литий-ионных)
- 1 крепление на пояс
- 1 держатель бит
- 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50

ABSU 12 W4 Select



- Мощный и долговечный двигатель постоянного тока с защитой от перегрева и перегрузки.
- Двухскоростной цельнометаллический редуктор для универсальных работ по завинчиванию.
- Компактный и легкий благодаря зажиму инструмента 1/4" и отказу от патрона для сверла.
- Механическая регулировка крутящего момента.
- Надежно устанавливается на аккумулятор.
- Малый обхват рукоятки.
- Очень короткое исполнение (155 мм).
- 400 завинчиваний (5 x 40 мм, в древесине) за один заряд аккумулятора (3 А·ч).
- Зарядное устройство для любых литийионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

Технические характеристики

- Вес без аккумулятора 0,80 кг
- Двигатель 2-полюсный пост. тока
- Завинчивание 6 x 200 мм
- Зажим инструмента Шестигранный хвостовик 1/4 in
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) 20 / 14 Нм
- Моменты затяжки 17 + 1
- Напряжение аккумулятора 12 В
- Разъем для аккумулятора 12 V
- Редуктор Две скорости
- Скорость вращения на холостом ходу 400 / 1 300 об/мин
- Совместимые аккумуляторы Литийионные

ABSU 12 W4C SELECT



Компактный аккумуляторный винтовёрт с превосходной эргономичностью и чрезвычайно малой длиной. Поставляется без аккумулятора. Система Select+ позволяет устанавливать на дрель унифицированные аккумуляторы от других инструментов Fein, снижая таким образом затраты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение аккумулятора: 12 В
- Двигатель: 2-полюсный пост. тока
- Редуктор: Две скорости
- Скорость вращения на холостом ходу: 400 / 1300 об/мин
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий): 20 / 14 Нм
- Моменты затяжки: 17 + 1
- Завинчивание: 6 x 200 мм
- Зажим инструмента: Шестигранный хвостовик 1/4"
- Вес: 0,8 кг

Особенности

- Мощный и долговечный двигатель постоянного тока с защитой от перегрева и перегрузки.
- Отлично подходит для любых монтажных работ и сверления.
- Очень короткое исполнение (155 мм).
- Шестигранный хвостовик 1/4".
- 17 ступеней крутящего момента - точно регулируемое усилие до 20 Н·м для жесткого резьбового соединения.
- Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- Яркая светодиодная лампа на корпусе.
- Емкость аккумулятора 2,5 А·ч обеспечивает до 350 завинчиваний (5 x 40 мм).
- Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- В комплекте с зажимом для крепления на ремне и магнитным держателем бит.
- Зарядное устройство для любых литий-ионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.
- В комплект поставки входят: аккумуляторная дрель-винтовёрт, крепление на пояс, держатель бит, пластмассовый чемодан для инструментов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://fein.nt-rt.ru> || эл. почта: fne@nt-rt.ru