



RS 10-70 E, RS 12-70 E, BF 10-280 E, KS 10-38 E

Наборы для шлифования.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://fein.nt-rt.ru> || эл. почта: fne@nt-rt.ru

RS 10-70 E



Удобная компактная шлифовальная машина для труб из нержавеющей стали с Ø до 45 мм.

- Мощный двигатель FEIN для постоянной частоты вращения независимо от нагрузки.
- Оптимальная скорость ленты для эффективного применения различных шлифовальных и полировальных лент, а также лент из нетканого полотна.
- Максимальная простота обращения: поворотная шлифовальная консоль, монтаж и регулировка ленты без инструмента.
- Автоматическая регулировка ленты.
- Идеальное центрирование ленты.
- Угол охвата до 180°.
- Бесступенчатая регулировка частоты вращения, оптимально подходит для защиты чувствительных поверхностей.
- Плавный пуск.
- Блокировка самопуска.
- Промышленный кабель H 07.
- Богатый выбор поставляемых принадлежностей.

Технические характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность 800 Вт
- Эффективная мощность 550 Вт
- Скорость вращения на холостом ходу 2 500-7 000 об/мин
- Скорость ленты 3,5-11 м/с
- Минимальное расстояние до стенки 50 мм
- Вес согласно ЕРГА 2,9 кг
- Кабель с штекером 4 м
- Трубы до Ø8-45 мм
-

Комплектация:

- 1 шлифовальная машина для труб RS 10-70 E в пластиковом чемоданчике
- по 10 шлифовальных лент (зернистость 120, 180)
- 5 лент из нетканого полотна (тонкие)

RS 12-70 E



Комплект Start для нержавеющей стали: для стандартного применения в обработке труб.

- Эффективный сьем сварных швов благодаря оптимальной скорости резания шлифовальных лент.
- Бесступенчатая регулировка частоты вращения для шлифования, сатинирования и глянцевого полирования уже смонтированных поручней.
- Гибкие шлифовальные ленты оптимально адаптируются к узким отводам и гарантируют поверхность без наплывов.
- Периферийное шлифование в диапазоне 360° всего в два этапа.
- Направляющие ролики (дополнительная комплектация) для соблюдения небольшой дистанции до стены.
- Блокировка самопуска.
- Широкий ассортимент принадлежностей.
- Пылезащищенный подшипник.
- Самоотключающиеся угольные щетки.

Технические характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность 1 200 Вт
- Эффективная мощность 750 Вт
- Скорость вращения на холостом ходу 2 700-7 000 об/мин
- Скорость ленты 22 м/с
- Минимальное расстояние до стенки 50 мм
- Вес согласно ЕРГА 3,8 кг
- Кабель с штекером 4 м
- Трубы до Ø8-80 мм

Комплектация:

- 2 x 10 шт. шлифовальных лент 20 x 815 мм P120/P180
- 2 x 10 шт. шлифовальных лент 40 x 815 мм P120/P180
- 5 шт. лента из нетканых тонкоструктурных материалов 20 x 820 мм
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

BF 10-280 E



Комплект Start: ленточный напильник по нержавеющей стали для обработки углов и кромок.

- Мощный двигатель FEIN для обеспечения высочайшей производительности съема материала и постоянной частоты вращения независимо от нагрузки.
- Максимальная простота обращения: шлифовальная консоль, поворачивающаяся на 180° без инструмента, монтаж и регулировка ленты без инструмента.
- Комплект Start с прямыми и оснащенными уступами шлифовальными консолями для различного применения, керамические шлифовальные ленты для эффективной обработки сварных швов и ленты из нетканого полотна для финишных работ по материалам разной ширины.
- Оптимальная скорость ленты.
- Идеальное центрирование ленты.
- Ширина ленты 3—20 мм.
- Бесступенчатая регулировка частоты вращения, оптимально подходит для защиты чувствительных поверхностей.
- Плавный пуск.
- Блокировка самопуска.
- Промышленный кабель H 07.
- Богатый выбор поставляемых принадлежностей.

Технические характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность 800 Вт
- Эффективная мощность 550 Вт
- Скорость вращения на холостом ходу 10 000-28 000 об/мин
- Скорость ленты 12-32 м/с
- Кабель с штекером 4 м
- Вес согласно ЕРГА 2,1 кг
- Размеры ленты 520x3/6/20 мм

Комплектация:

- 1 ленточный напильник BF 10-280 E в пластиковом чемоданчике
- 3 шлифовальные консоли (3/6 мм с уступом, 6 мм прямая, 20 мм прямая)
- 10 шлифовальных лент, 3 мм (зернистость 120)
- 10 шлифовальных лент, 6 мм (зернистость 120)
- 10 шлифовальных лент, 20 мм (зернистость 120)

KS 10-38 E



Шлифовальная машина для зачистки угловых сварных швов в труднодоступных местах на металлоконструкциях.

- Гибкое применение благодаря насадке, которая поворачивается без помощи дополнительных инструментов.
- Плоская конструкция для работы в углах, на сгибах и в труднодоступных местах.
- Высокая стойкость ременного привода благодаря системе зажима, не требующей техобслуживания.
- Фиксация шпинделя для быстрой смены шлифовальных кругов.
- Регулируемый и снимаемый без ключа кожух для защиты от искр.
- Электронная регулировка числа оборотов.
- Качество «Made in Germany».
- Промышленный кабель H 07.
- Плавный пуск.
- Блокировка самопуска.
- Только 230 В

Технические характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность 800 Вт
- Скорость вращения на холостом ходу 1 350-3 750 об/мин
- Окружная скорость 29,5 м/с
- Вес согласно ЕРГА 3,2 кг
- Диаметр инструмента 150 мм

Комплектация:

- 1 шлифовальная машина для зачистки угловых сварных швов KS 10-38 E в пластиковом чемоданчике
- 1 антивибрационной ручки
- По одному диску из нетканого полотна (средн.), Ø 150 мм, толщина 3 и 6 мм
- По одному диску из нетканого полотна (тонк.), Ø 150 мм, толщина 3 и 6 мм
- Профилировочный брусок для профилировки дисков из нетканого полотна

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://fein.nt-rt.ru> || эл. почта: fne@nt-rt.ru